

# Les Adhésifs Renforcés



## DANS QUEL CAS UTILISER UN FILM AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ ?

L'adhésif renforcé permet de s'adapter aux irrégularités et aspérités du support, surface structurée ou apolaire (container poubelle, béton, briques).

## DANS QUEL BUT SOUHAITEZ-VOUS UTILISER UN ADHÉSIF RENFORCÉ ?

## ADHÉRER SUR DES SURFACES MOYENNEMENT GRANULEUSES

### Si vous découpez en teinté masse

#### APPLICATION INTÉRIEURE

Utilisez **VCRE3000M** : Écotac spécifique classé M1 pour application intérieure sur des surfaces irrégulières mais avec peu d'aspérités (portes de placards, mur en Placoplatre, surfaces plastiques apolaires).



VCR3000WG1

### Si vous imprimez

#### APPLICATION INTÉRIEURE

Utilisez **VCR3000WG1** et **VCR3000WM1** : Classé M1 surface simple, exposition intérieure (murs peints, carrelage, parquets, surfaces plastiques apolaires).

#### APPLICATION EXTÉRIEURE

Utilisez **VCR200WG1** : Murs peints, carrelage, surfaces plastiques apolaires.

Classé M1 : si pelliculé avec notre plastification polyester PG836.

# ADHÉRER SUR DES SURFACES TRÈS COMPLEXES

La conformabilité et l'adhésif renforcé de nos films imprimables vous permettent des réalisations parfaites sur des surfaces irrégulières; spécialement conçu pour le Wall Covering.

## SURFACES LÉGÈREMENT POREUSES OU RUGUEUSES

(béton cellulaire, parpaings)

- **VCR100WG1** : film coulé avec adhésif renforcé

## SURFACES EXTRÊMES

(briques, crépis, façades, goudrons)

- **VCSR100WG1** : film coulé avec adhésif super renforcé; classé M1 si pelliculé avec notre plastification coulé PC30G2

- **VCXR100WG1** : film coulé avec adhésif extra renforcé

## VOILES DE BATEAUX

- **VCSR100WG1**

- **VCXR200WG1** : nouveau film polymère avec adhésif extra renforcé légèrement moins conformable qu'un film coulé



**VCSR100WG1**



**VCXR100WG1**

## ASTUCE

### Comment bien choisir son film ? Faites le test et faites votre choix !

Chaque support est différent, un test d'adhésion est nécessaire.

Hexis vous procure un format A4 de chaque matière :

- Pour le wall covering demandez et posez les 3 produits possibles VCR100WG1 / VCSR100WG1 / VCXR100WG1.

- Pour les voiles de bateaux testez le VCSR100WG1 ou le VCXR200WG1.

## CONSEIL WALL COVERING

1. Utilisez le pistolet à air chaud (**PISTHERMIQ**) pour rendre le vinyle plus conformable.

2. Utilisez le rouleau en mousse pour que le film prenne la forme globale du substrat (**KITWALLCOV**).

3. Tapotez le vinyle avec une brosse afin qu'il s'adapte parfaitement à chaque aspérité du support (**CSR25**).



GRAPHICS DIVISION

FRONTIGNAN

PARIS

LYON

HAGETMAU

tél. 04 67 18 66 88 | fax 04 67 48 38 79 | [commande34@hexis.fr](mailto:commande34@hexis.fr)

tél. 01 30 36 01 54 | fax 01 30 36 01 15 | [commande95@hexis.fr](mailto:commande95@hexis.fr)

tél. 04 78 80 58 04 | fax 04 78 80 58 03 | [commande69@hexis.fr](mailto:commande69@hexis.fr)

tél. 05 58 03 72 30 | fax 05 58 79 80 19 | [commande40@hexis.fr](mailto:commande40@hexis.fr)